

N300, 600 ET 700 DOOR

		U Value: Btu/hr-ft ² -°F / SHGC			
DESCRIPTION	FRAME	LQ - 1/4 Lite	LH - 1/2 Lite	LT - 3/4 Lite	FL - Full lite
Opaque door	-	0.13 / 0.01 ★			
Double Glazed, LowE/Argon	Aluminium	0.18 / 0.10 ★	0.21 / 0.19 ★	0.23 / 0.25	0.26 / 0.33
	Molded	0.17 / 0.10 ★	0.21 / 0.19 ★	0.23 / 0.25	0.26 / 0.33
	Extruded	0.17 / 0.10 ★	0.20 / 0.19 ★	0.22 / 0.25	0.25 / 0.33
Double Glazed, LowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.18 / 0.10 ★	0.21 / 0.18 ★	0.23 / 0.24	0.26 / 0.31
	Molded	0.17 / 0.10 ★	0.21 / 0.18 ★	0.23 / 0.24	0.26 / 0.31
	Extruded	0.17 / 0.10 ★	0.20 / 0.18 ★	0.22 / 0.24	0.25 / 0.31
Triple Glazed (Stained), LowE/Argon	Aluminium	0.17 / 0.08 ★	0.20 / 0.15 ★	0.22 / 0.20	0.22 / 0.20
	Molded	0.17 / 0.08 ★	0.20 / 0.15 ★	0.22 / 0.20	0.22 / 0.20
	Extruded	0.17 / 0.08 ★	0.19 / 0.15 ★	0.21 / 0.20 ★	0.21 / 0.20 ★
Triple Glazed, LowE/Argon	Aluminium	0.17 / 0.09 ★	0.19 / 0.17 ★	0.21 / 0.23 ★	0.23 / 0.30
	Molded	0.17 / 0.09 ★	0.19 / 0.17 ★	0.21 / 0.23 ★	0.23 / 0.30
	Extruded	0.16 / 0.09 ★	0.18 / 0.17 ★	0.20 / 0.23 ★	0.22 / 0.30
Triple Glazed, LowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.17 / 0.09 ★	0.19 / 0.16 ★	0.21 / 0.22 ★	0.24 / 0.28
	Molded	0.17 / 0.09 ★	0.19 / 0.16 ★	0.21 / 0.22 ★	0.23 / 0.28
	Extruded	0.16 / 0.09 ★	0.19 / 0.16 ★	0.20 / 0.22 ★	0.22 / 0.28
Triple Glazed, 2xLowE/Argon	Aluminium	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.20 / 0.20 ★	0.21 / 0.27 ★
	Molded	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.19 / 0.20 ★	0.21 / 0.27 ★
	Extruded	0.16 / 0.08 ★	0.17 / 0.15 ★	0.19 / 0.20 ★	0.20 / 0.27 ★
Triple Glazed, 2xLowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.20 / 0.19 ★	0.22 / 0.25
	Molded	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.19 / 0.19 ★	0.21 / 0.25 ★
	Extruded	0.16 / 0.08 ★	0.17 / 0.15 ★	0.19 / 0.19 ★	0.20 / 0.25 ★
Blinds, LowE	Aluminium	-	0.23 / 0.12	0.26 / 0.16	0.30 / 0.21
	Molded	-	0.23 / 0.12	0.26 / 0.16	0.29 / 0.21
	Extruded	-	0.22 / 0.12	0.25 / 0.16	0.28 / 0.21
Venting unit Peak 470, LowE/Argon	-	-	0.23 / 0.18	-	-
Venting unit Peak 470, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.23 / 0.17	-	-
Venting unit Peak 470+, LowE/Argon	-	-	0.21 / 0.12 ★	-	-
Venting unit Peak 470+, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.21 / 0.11 ★	-	-
Venting unit Q550, LowE/Argon	-	-	0.22 / 0.18	0.24 / 0.24	0.27 / 0.32
Venting unit Q550, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.22 / 0.17	0.24 / 0.23	0.27 / 0.30
Venting unit Q550+, LowE/Argon	-	-	0.21 / 0.18 ★	-	-
Venting unit Q550+, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.21 / 0.17 ★	-	-
Venting unit Elevation, LowE/Argon	-	-	0.22 / 0.18	0.24 / 0.24	0.27 / 0.32
Venting unit Elevation, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.22 / 0.17	0.25 / 0.23	0.28 / 0.30
Venting unit Elevation+, LowE/Argon	-	-	0.20 / 0.10 ★	-	-
Venting unit Elevation+, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.21 / 0.10 ★	-	-

N900 DOOR

DESCRIPTION	FRAME	U Value: Btu/hr-ft ² -°F / SHGC			
		LQ - 1/4 Lite	LH - 1/2 Lite	LT - 3/4 Lite	FL - Full lite
Opaque door	-	0.14 / 0.01 ★			
Double Glazed, LowE/Argon	Aluminium	0.18 / 0.10 ★	0.22 / 0.19	0.24 / 0.25	0.27 / 0.33
	Molded	0.18 / 0.10 ★	0.21 / 0.19 ★	0.24 / 0.25	0.27 / 0.33
	Extruded	0.18 / 0.10 ★	0.21 / 0.19 ★	0.23 / 0.25	0.26 / 0.33
Double Glazed, LowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.18 / 0.10 ★	0.22 / 0.18	0.24 / 0.24	0.27 / 0.31
	Molded	0.18 / 0.10 ★	0.21 / 0.18 ★	0.24 / 0.24	0.27 / 0.31
	Extruded	0.18 / 0.10 ★	0.21 / 0.18 ★	0.23 / 0.24	0.26 / 0.31
Triple Glazed (Stained), LowE/Argon	Aluminium	0.18 / 0.08 ★	0.21 / 0.15 ★	0.23 / 0.20	0.23 / 0.20
	Molded	0.18 / 0.08 ★	0.21 / 0.15 ★	0.22 / 0.20	0.23 / 0.20
	Extruded	0.17 / 0.08 ★	0.20 / 0.15 ★	0.22 / 0.20	0.22 / 0.20
Triple Glazed, LowE/Argon	Aluminium	0.17 / 0.09 ★	0.20 / 0.17 ★	0.22 / 0.23	0.24 / 0.30
	Molded	0.17 / 0.09 ★	0.20 / 0.17 ★	0.21 / 0.23 ★	0.24 / 0.30
	Extruded	0.17 / 0.09 ★	0.19 / 0.17 ★	0.21 / 0.23 ★	0.23 / 0.30
Triple Glazed, LowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.17 / 0.09 ★	0.20 / 0.16 ★	0.22 / 0.22	0.24 / 0.28
	Molded	0.17 / 0.09 ★	0.20 / 0.16 ★	0.22 / 0.22	0.24 / 0.28
	Extruded	0.17 / 0.09 ★	0.19 / 0.16 ★	0.21 / 0.22 ★	0.23 / 0.28
Triple Glazed, 2xLowE/Argon	Aluminium	0.17 / 0.08 ★	0.19 / 0.15 ★	0.20 / 0.20 ★	0.22 / 0.27
	Molded	0.17 / 0.08 ★	0.19 / 0.15 ★	0.20 / 0.20 ★	0.22 / 0.27
	Extruded	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.19 / 0.20 ★	0.21 / 0.27 ★
Triple Glazed, 2xLowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.17 / 0.08 ★	0.19 / 0.15 ★	0.20 / 0.19 ★	0.22 / 0.25
	Molded	0.17 / 0.08 ★	0.19 / 0.15 ★	0.20 / 0.19 ★	0.22 / 0.25
	Extruded	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.19 / 0.19 ★	0.21 / 0.25 ★
Blinds, LowE	Aluminium	-	0.24 / 0.12	0.27 / 0.16	0.30 / 0.21
	Molded	-	0.24 / 0.12	0.26 / 0.16	0.30 / 0.21
	Extruded	-	0.23 / 0.12	0.25 / 0.16	0.29 / 0.21
Venting unit Peak 470, LowE/Argon	-	-	0.23 / 0.18	-	-
Venting unit Peak 470, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.24 / 0.17	-	-
Venting unit Peak 470+, LowE/Argon	-	-	0.22 / 0.12	-	-
Venting unit Peak 470+, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.22 / 0.11	-	-
Venting unit Q550, LowE/Argon	-	-	0.22 / 0.18	0.25 / 0.24	0.28 / 0.32
Venting unit Q550, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.23 / 0.17	0.25 / 0.23	0.28 / 0.30
Venting unit Q550+, LowE/Argon	-	-	0.22 / 0.18	-	-
Venting unit Q550+, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.22 / 0.17	-	-
Venting unit Elevation, LowE/Argon	-	-	0.23 / 0.18	0.25 / 0.24	0.28 / 0.32
Venting unit Elevation, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.23 / 0.17	0.25 / 0.23	0.28 / 0.30
Venting unit Elevation+, LowE/Argon	-	-	0.21 / 0.10 ★	-	-
Venting unit Elevation+, LowE/Argon, with Grilles	-	-	0.21 / 0.10 ★	-	-

NHP DOOR

		U Value: Btu/hr-ft ² -°F / SHGC			
DESCRIPTION	FRAME	LQ - 1/4 Lite	LH - 1/2 Lite	LT - 3/4 Lite	FL - Full lite
Opaque door	-	0.11 / 0.00 ★			
Double Glazed, 1in, LowE/Argon	Aluminium	0.16 / 0.10 ★	0.20 / 0.18 ★	0.22 / 0.24	0.26 / 0.33
	Molded	0.16 / 0.10 ★	0.19 / 0.18 ★	0.22 / 0.24	0.25 / 0.33
	Extruded	0.16 / 0.10 ★	0.19 / 0.18 ★	0.21 / 0.24 ★	0.24 / 0.33
Double Glazed, 1in, LowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.16 / 0.09 ★	0.20 / 0.18 ★	0.22 / 0.23	0.26 / 0.31
	Molded	0.16 / 0.09 ★	0.19 / 0.18 ★	0.22 / 0.23	0.25 / 0.31
	Extruded	0.16 / 0.09 ★	0.19 / 0.18 ★	0.21 / 0.23 ★	0.24 / 0.31
Triple Glazed 1in (Stained), LowE/Argon	Aluminium	0.16 / 0.08 ★	0.19 / 0.15 ★	0.21 / 0.20 ★	0.22 / 0.20
	Molded	0.16 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.21 / 0.20 ★	0.21 / 0.20 ★
	Extruded	0.15 / 0.08 ★	0.18 / 0.15 ★	0.20 / 0.20 ★	0.20 / 0.20 ★
Triple Glazed 1.5in (Stained), LowE/Argon	Aluminium	0.15 / 0.07 ★	0.17 / 0.14 ★	0.19 / 0.18 ★	0.21 / 0.24 ★
	Molded	0.15 / 0.07 ★	0.17 / 0.14 ★	0.19 / 0.18 ★	0.21 / 0.24 ★
	Extruded	0.15 / 0.07 ★	0.16 / 0.14 ★	0.18 / 0.18 ★	0.20 / 0.24 ★
Triple Glazed 1.5in, 2xLowE/Argon	Aluminium	0.14 / 0.08 ★	0.16 / 0.15 ★	0.17 / 0.20 ★	0.19 / 0.26 ★
	Molded	0.14 / 0.08 ★	0.16 / 0.15 ★	0.17 / 0.20 ★	0.19 / 0.26 ★
	Extruded	0.14 / 0.08 ★	0.15 / 0.15 ★	0.16 / 0.20 ★	0.18 / 0.26 ★
Triple Glazed 1.5in, 2xLowE/Argon With Grilles	Aluminium	0.14 / 0.08 ★	0.16 / 0.14 ★	0.17 / 0.19 ★	0.19 / 0.25 ★
	Molded	0.14 / 0.08 ★	0.16 / 0.14 ★	0.17 / 0.19 ★	0.19 / 0.25 ★
	Extruded	0.14 / 0.08 ★	0.15 / 0.14 ★	0.16 / 0.19 ★	0.18 / 0.25 ★
Blinds 1in, LowE	Aluminium	-	0.22 / 0.12	0.25 / 0.16	0.29 / 0.21
	Molded	-	0.21 / 0.12 ★	0.24 / 0.16	0.28 / 0.21
	Extruded	-	0.21 / 0.12 ★	0.24 / 0.16	0.27 / 0.21

★ Eligible for Energy Star 2020 (Canada)